

Fauteuil contract
Piètement 4 pieds bois



		H	L	P	Poids
DIMENSIONS	Dossier	740	410	550	/
	Assise	430	530	530	/
	Accotoir	200	300	50	/
	Course du vérin	/	/	/	/
	Poids	21KG			
	Angle assise/dossier	102°			
	Hos tout	1150	770	770	/
	Emballage	/	/	/	/

FONCTIONALITE	Liaison assise/dossier	Coque
	Type de mécanisme	/
	Réglage assise	Fixe
	Réglage du dossier	/
	Accotoirs	Fixe, espace libre entre accotoirs 550 mm

COMPOSANTS	Coque dossier	/
	Structure interne coque	Insert fil d'acier Ø 10 mm , fer plat acier tubes carrés et ronds
	Mousse coque	Mousse en polyuréthane injecté : Densité 55 kg/m ³ , épaisseur moyenne 60 mm
	Coque assise	/
	Structure interne assise	Cadre contre plaqué
	Mousse assise	Mousse en polyuréthane injecté : Densité 55 kg/m ³ , épaisseur 70mm
	Mécanisme	/
	Accotoirs	Mousse Polyuréthane injectée : Densité 55 kg, épaisseur 50 mm
	Piètement	piètement frêne sur structure acier
Roulettes	Embouts PVC non tachant	

FINITIONS	Revêtements dossier	voir nuancier Sedax
	Revêtements d'assise	voir nuancier Sedax
	Structure/Piètement	Vernis
	Métrage tissu	Métrage pour 1 siège : 3,10 ML

Garantie: 5 ans

Normes: NF EN 16 139

Date de Sortie: Janvier 2020